



www.temprecord.com

## G4 Multitrip – General Multi Use



▶信頼性  
世界で実績のあるテンプレコード社のパフォーマンスと信頼性

▶アプリケーション  
医薬品や食品、工業製品など温度管理が必要な製品の製造・保管・輸送のモニタリング  
HVACシステム（空調処理システム）の管理

▶8K不揮発性メモリ

▶校正後の温度精度：±0.2°C/±0.35°F

▶温度範囲

- ・本体：-25°C/+60°C/-13°F/+140°F
- ・プローブ使用時：-50°C/+110°C/-58°F/+230°F

▶校正と証明

- ・組み込まれた3点校正補正により高い精度を保証
- ・ISO/IEC17025校正機関基準に合致
- ・追跡可能な校正証明書付き

▶温度表示：°C or °F

▶最小計測単位：0.01°C or 0.01°F

▶TRWソフトウェア

- ・高速ダウンロード
- ・USB接続
- ・Windows対応

▶PDF報告書を自動で簡単に作成対応

TRWソフトウェアからの“Speed-buttons”を使用することで

- ・TRまたはPDFファイルで保存できる
- ・Excelへの転送が可能（全部または一部）
- ・メール
- ・プリントアウト

▶自動モードで時間が節約できる  
(一括処理できるプログラミング)

- ・開始/停止/状態の表示
- ・記録データの読込/ダウンロード
- ・ダウンロードしたTRまたはPDFファイルの保存
- ・プリントファイル
- ・メールファイル
- ・Loggerの再利用

▶食品用密閉容器レベルの  
プラスチックケース

- ・FDA認証製品  
(FDA=食品医薬品局  
(Food and Drug Administration))
- ・再生利用可能

▶ケース保護等級：IP67/NEMA6  
ウォータープルーフ

(IP=International Protection :  
IEC(国際電気標準会議等で

定められている等級)

(NEMA=National Electrical

Manufacturers Association :

米国NEMAで定められている  
等級)





## マルチに利用できるデータロガー

Multitrip Data Loggerは繰り返し使用が可能  
 毎回、使用後に測定したデータをダウンロードし、  
 その後、TRWソフトウェア上の“reuse”ボタンをおすと、  
 次の新しい測定の準備ができます。

## 液晶ディスプレイ

スタートボタンの長押しでオプション操作可能



本体の保護グレード  
 防水IP67/NEMA6  
 超音波溶着されたプラスチックケースで、  
 極限状況でも耐久可能  
 FDA認可食品グレード

液晶ディスプレイ  
 ボタンの押下で以下の情報も追加で  
 表示できます。記録データが設定の  
 範囲内にあるかどうか、制限を超えた  
 時間、最高/最小温度など。

Start/Stop/Markボタン  
 ボタン操作可能時、現場で  
 ソフトウェアやハードウェアなどを  
 使用せずに、どこでもボタンを  
 押せばスタート/ストップが可能。  
 また、データ記録中にと参照  
 するためのマーカー機能があります。  
 連続して押すことで液晶画面が  
 切り替わります。

保持用ホール  
 固定の難しい場所で利用する際に  
 便利なホール付き

## Four External Probe Options



項目	仕様
モデル	G4 Multitrip – Multi Use Temperature Data Logger
メモリ	8K不揮発性メモリ
サンプリング容量	約7,935サンプル
サンプリング周期	1秒~18時間の間でプログラム可能
起動遅延時間	10秒~23時間の間でプログラム可能
開始・停止	ロガーボタン（作動時）、 TRWソフトウェア/読み取り装置
継続時間	2.2時間~2年間
本体の動作温度範囲	-25°C~+60°C、-13°F~+140°F
通常プローブ使用時の 動作温度範囲	-50°C~+110°C、-58°F~+230°F
*温度精度	±0.2°C/0.35°F (-20°C~+50°C/-4°F~+122°F) ±0.5°C/0.9°F (上記範囲以外)
最小計測単位	0.01°C/0.01°F
設定範囲内インジケータ	✓表示、1つ以上制限を超えた場合×表示
設定範囲外インジケータ	上限/下限マークの表示 ㄆ ㄴ
バッテリータイプ	二酸化マンガンリチウム電池 (3.0V)
寸法	129mmx73.5mmx14mm / 5 1/8 x 2 7/8 x 5/8 inches
重量	104 g/3.6oz
本体の色	緑+緑ラベル
本体及び保護グレード	IP67/NEMA6 超音波溶着されたFDA認可食品グレードの本体
保証期間（購入より）	データロガー：1年 バッテリー：2年 ロガー内に水の痕跡が見つかった場合保証無効
備考	G4ディスプレイを操作するには、TRW 6.3以降の ソフトウェアを使用する必要があります •www.temprecord.comからソフトウェアをダウンロードする •Temprecord USBリーダーインターフェイスが必要です •Windows対応

輸入総代理店  
 トレンドサイン株式会社  
 〒160-0023  
 東京都新宿区西新宿8-19-2 西新宿TKビル6F  
 TEL : 03-5937-5721 FAX : 03-5937-5722  
 Email : info@temprecord.jp  
 Web : https://www.temprecord.jp  
 製造元  
 Temprecord International Limited

\*精度は追跡可能な標準温度計を用いて±0.2°C (0.35°F) まで-15°C、0°C および+40°Cで校正しております。