

テンプレコード Temprecord Data Logger

CARGO
CONTAINER



High performance, reliable and low cost...

コンパクトでリーズナブルなロガーを豊富にラインナップ！



モデル	Mon-T2	Mon-T2 USB	Mon-T2 LCD	Mon-T2 LCD USB	Mon-T2 LCD RH	Mon-T2 LCD RH USB	Mon-T2 LCD Dry Ice USB
校正証明書	-						
サンプリング周期	2秒～12時間						
サンプリング容量	16,384						
記録持続期間	8.8時間～1年				温度+湿度：4.4時間～1年		8.8時間～1年
液晶画面	-		○				
本体動作温度範囲	-30℃～+60℃						-
プローブ使用時動作温度範囲	-						プローブ選択可 -90℃～+40℃
温度精度	±0.5℃						±1℃
湿度範囲	-				5% ～ 95%RH		-
湿度精度	-				±3%RH(20%～80%RH内)、5%RH(その他)		-
最小表示温度	0.1℃						
本体及び保護グレード	防水IP67/NEMA6	防滴	防水IP67/NEMA6	防滴			
ロガー及びバッテリー保証期間	購入後1年または200,000サンプル使用のどちらか早いほう（水によるダメージがある場合を除く）						
寸法/重量	77.5 x 73.5 x 14mm/55g	77.5 x 73.5 x 14mm/61g	77.5 x 73.5 x 14mm/55g	77.5 x 73.5 x 14mm/61g			

※ Mon-T2、Mon-T2 LCD、Mon-T2 LCD RH のご使用には別売の READER が必要です。

※ 設定・読取には MON-T2 専用ソフト Tempwrite（無料）が必要です。

校正証明書付き本格ロガーを豊富にラインナップ！



モデル	Econolog	G4 Multitrip	G4 SuperCool & Dry Ice	G4 Scientific	G4 Cryogenic	G4 RH
校正証明書	○（ブランクの証明書）	◎				
サンプリング周期	2秒～36時間	1秒～18時間	10秒～23時間	1秒～18時間		
サンプリング容量	7,985	7,935		32,511		
記録持続期間	4.4時間～2年	2.2時間～2年		9時間～2年		温度+湿度 / 9時間～2年
液晶画面	-	○				
本体動作温度範囲	-25℃～+60℃		-50℃～+75℃		-25℃～+60℃	
プローブオプション	-	選択可				
プローブ使用時動作温度範囲	-	-50℃～+110℃	-90℃～+110℃		-196℃～+25℃	-50℃～+110℃
温度精度	±0.5℃	±0.2℃			±1℃	±0.2℃
湿度範囲	-					0.00%～100%RH
湿度精度	-					±3%RH(12～80%RH内)、4%RH(その他)
最小表示温度	0.01℃					
本体及び保護グレード	防水IP67 / NEMA6					防滴IP56/NEMA4X
データロガー保証期間	1年			2年	1年	
バッテリー保証期間	2年				1年	
寸法/重量	129 x 73.5 x 14mm/81g	129 x 73.5 x 14mm/104g				

※ECONOLOGの校正証明書は、個別証明書ではなく、製造番号なしのブランクの証明書となります。

※これらの商品のご使用には別売のREADERが必要です。

※設定・読取にはTemprecordロガー専用ソフトTRW（無料）が必要です。

Temprecord 社製温度ロガー

Temprecord 社は、ニュージーランドにある温度ロガーの専門メーカーで、ISO/IEC17025 で認可された社内ラボで独自の3点での校正を行っています。

高精度でコンパクト、低価格な温度ロガーシリーズは、国際基準の校正証明書が付属され、海外でも多くの実績があります。

また、校正証明書が付属しない廉価版である MON-T2 シリーズは、USB やモニター、湿度計、超低温など多数のモデルがあります。温度ロガーの設定や読取は、モデルに応じて、無料のオリジナル Windows ソフト「TRW」(英語版)や「Tempwrite」(マルチ言語版)を PC にダウンロードして使用します。

Temprecord Reader Interface

温度ロガー及び MON-T2 シリーズと Windows PC を接続するための非接触型の光学読取リーダーです。USB 付属モデルでも使用可能です。



Probe Options

温度域や用途に合わせてプローブを選択可能



MON-T2 Mini SINGLE-USE series

- ・ シンプル操作で使い易いワンウェイタイプ
- ・ 本体 USB を PC に繋げるだけで PDF を自動生成
- ・ ソフトウェアやリーダーが不要のため、現場で簡単にデータ取得可能
- ・ 無料ソフトウェア (TempWrite) を利用すればエクセル保存も可能
- ・ 専用アプリの利用で Android のスマートフォンやタブレットで NFC 経由の読み込みも可能



輸入総代理店

トレンドサイン株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11 新宿三井ビルディング二号館 10F

TEL:03-5937-5721 FAX:03-5937-5722

URL:<https://www.temprecord.jp> E-mail:info@temprecord.jp

製造元 Temprecord International Limited